

HALOSTAR 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- · Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- · Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- · Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- · Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	5 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	5.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	6 kWh/1000h

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	55 lm
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungslichtstrom	55 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Durchmesser	10.0 mm
Gesamtlänge	33.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Länge	33.0 mm
Außenkolben	T10

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg		
Quecksilberfrei	Ja		

Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h	
Bemessungslampenlebensdauer	4000 h	
Anzahl der Schaltzyklen	100000 ¹⁾	

 $^{^{1)}}$ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten



Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	G4

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	В
------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22

Bestellnummer	64405 S
---------------	---------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300335032	OSRH64405S	8326530	4739620	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300335032	HALOSTAR 5 W 12 V G4	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	3.10 g
4050300942353	HALOSTAR 5 W 12 V G4	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm ³	186.40 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.